



JT030N065F6MD1E

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_C	30A
V_{CES}	650V
V_{CEsat_typ} ($V_{GE}=15V$)	1.75V

用途

- 辅助逆变器
- 电机传动
- 空调

APPLICATIONS

- Auxiliary inverter
- Motor Drives
- air conditioning


产品特性

- FS 技术
- V_{CEsat} 正温度系数
- 低开关损耗


FEATURES

- FS Technology
- V_{CEsat} with positive Temperature Coefficient
- Low Switching Losses


封装 Package



外形示意图



引脚示意图



电路示意图

订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging	器件重量 Device Weight
JT030N065F6MD1E	JT030N065F6MD1E	EasyPack1B 模块	盒装	24g(typ)



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$)

IGBT, 逆变器/制动、斩波 IGBT, Inverter/Brake-Chopper

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最高集电极—发射极直流电压 Collector-Emmitter Voltage	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	V_{ces}	650	V
连续集电极极电流 Collector Current-continuous	$TC=100^{\circ}\text{C}$, $T_{vjmax}=175^{\circ}\text{C}$; $TC=25^{\circ}\text{C}$, $T_{vjmax}=175^{\circ}\text{C}$	I_c	30 45	A
最大脉冲集电极极电流 (注 1) Collector Current – pulse (note 1)	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{CM}	60	A
最高栅极发射极电压 Gate-Emmitter Voltage		V_{GES}	± 20	V
短路时间 short circuit time	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CE}=360\text{V}$	t_{sc}	8	μs
耗散功率 Power Dissipation	$TC=25^{\circ}\text{C}, T_{vjmax}=175^{\circ}\text{C}$	P_D	150	W
结温范围 Junction Temperature		T_{vjmax}	175	$^{\circ}\text{C}$
		T_{vjop}	-40~+150	

二极管, 逆变器/FRD, Inverter

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	600	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_F	30	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	60	A
I^2t -值 I^2t value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	82	A^2S





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IGBT, 逆变器/制动、斩波 IGBT, Inverter/Brake-Chopper

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
关态特性 Off –Characteristics						
集电极—发射极击穿电压 Collector-Emmitter Voltage	BV_{CES}	$I_C=1mA, V_{GE}=0V$	650	-	-	V
零栅压下集电极漏电流 Zero Gate Voltage Collector Current	I_{CES}	$V_{CE}=650V, V_{GE}=0V, TVJ=25^{\circ}C$	-	-	1	mA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GESF}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	400	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GESR}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=-20V$	-	-	-400	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate-Emmitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C=0.25mA$	5.3	5.9	6.5	V
饱和压降 Collector-Emmitter saturation Voltage	V_{CESat}	$V_{GE}=15V, I_C=30A$ $TVj=25^{\circ}C$ $TVj=125^{\circ}C$ $TVj=175^{\circ}C$	- - -	1.75 1.95 2.1	2.2 - -	V
短路电流（注2） Short Collector current（Note 2）	$I_C(SC)$	$V_{GE}=15V, V_{CE}=360V, tsc < 8\mu s, TVj=25^{\circ}C$		170		A
动态特性 Dynamic Characteristics						
输入电容 Input capacitance	C_{ies}	$V_{CE}=25V, V_{GE}=0V, f=1.0MHz$	-	1.830		nF
输出电容 Output capacitance	C_{oes}		-	0.160		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{res}		-	0.05		nF





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IGBT, 逆变器/制动、斩波 IGBT, Inverter/Brake-Chopper

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions		最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
开关特性 SwiTvjhing Characteristics							
开启延迟时间 Turn-On delay time	t _{d(on)}	V _{CC} =300V,I _c = 15A,R _G =15Ω ,V _{GE} =15 V	TVJ=25℃	-	70	-	ns
上升时间 Turn-On rise time	t _r			-	30	-	ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	t _{d(off)}			-	95	-	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	t _f			-	80	-	ns
开通损耗 Turn-On energy	E _{on}			-	0.3	-	mJ
关断损耗 Turn-off energy	E _{off}			-	0.4	-	mJ
总开关损耗 Total swiTvjhing energy	E _{tot}			-	0.7	-	mJ
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q _g	V _{GE} =-15 V... +15 V		-	64.5	-	nC
内部栅极电阻 Internal gate resistance	R _{Gint}	f=1 MHz, open collector			1.1		Ω
结－外壳热阻 Thermal resistance junction to case	R _{thJC}	每个IGBT per IGBT			0.9	1.25	K/W
外壳－散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	R _{thCH}	每个IGBT per IGBT λPaste = 1 W/(m·K) / λgrease = 1 W/(m·K)			0.85		K/W
开关下的温度 Temperature under swiTvjhing conditions	T _{vjop}			-40		150	℃





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

二极管，逆变器/FRD, Inverter

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
二极管特性 Diode Characteristics						
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	V_F	$V_{GE}=0V$, $I_S=30A$, $TVJ=25^{\circ}C$	-	1.5	2.2	V
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	t_{rr}	$V_{GE}=0V$, $V_R=600V$ $I_F=30A$ $TVJ=25^{\circ}C$	-	30	-	ns
反向恢复电荷 Diode Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	400	-	nC
反向恢复电流 Diode Reverse recovery Current	I_{RRM}		-	23	-	A
反向恢复损耗 Diode Reverse recovery energy	E_{rec}			0.072		mJ
结—外壳热阻 Thermal resistance junction to case	R_{thJC}	每个二极管 per diode		1.75	1.9	K/W
外壳—散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	R_{thCH}	每个二极管 per diode $\lambda_{Paste} = 1 W/(m \cdot K)$ / $\lambda_{grease} = 1 W/(m \cdot K)$		0.9		K/W
开关下的温度 Temperature under switching conditions	T_{vjop}		-40		150	$^{\circ}C$





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

负温度系数热敏电阻/NTVJ-Thermistor

项 目 Parameter		符号 Symbol	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
额定电阻值 Rated resistance	TVJ = 25°C	R ₂₅		5		kΩ
Deviation of R100	TVJ=100°C, R ₁₀₀ =493.3 Ω	ΔR/R	-5		5	%
耗散功率 Power dissipation	TVJ = 25°C	P ₂₅	-	-	20	mW
B-值 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298.15 \text{ K}))]$	B _{25/50}		3375		K
工作温度	-		-50	-	200	°C

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: 两次短路之间的间隔大于 1 秒时, 允许短路测试的次数最大为 1000 次

Notes:

- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: Allowed number of short circuits: <1000; time between short circuits: >1s.






模块特性/Module Characteristics

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
绝缘测试电压 Isolation test voltage	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$		2.5		KV
模块基板材料 Material of module baseplate	Cu					
内部绝缘 Internal isolation	基本绝缘 (class 1, IEC 61140) Basic insulation (class1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃			
爬电距离 Creepage distance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	11.5	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	6.3	-	
电气间隙 Clearance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	10	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	5	-	
相对电痕指数 Comperative tracking index	CT1		200			
杂散电感,模块 Stray inductance module	L_{SCE}			25		nH
模块引线电阻,端子-芯片 Module lead resistance terminals chip	$R_{CC'+EE'}$			4.5		mΩ
储存温度 Storage temperature	T_{stg}		-40		125	°C
安装力 Anpresskraft fur mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp	F		20		50	N
重量 Weight			-	24	-	g







Output Characteristics (25°C)




Output Characteristics (175°C)




Transfer Characteristics

 $V_{CE} = 20\text{ V}$ 


Vcesat vs. Tj

 $V_{GE} = 15\text{ V}$, $I_C = 15\text{ A}$, 30 A , 60 A 

VF vs. Tj

 $V_{GE} = 15\text{ V}$, $I_C = 7.5\text{ A}$, 15 A , 30 A 


VTH vs. Tj

 $I_C = 250\mu\text{A}$ 




特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


Diode Characteristic

 $T_j = 25^\circ\text{C}, 175^\circ\text{C}$ 


Capacitance Characteristic

 $V_{ce}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ 


Transient Thermal Impedance (Inverter IGBT)




Transient Thermal Impedance (Inverter FRD)




Reverse bias Safe Operating Area (RBSOA of IGBT)




NTVJ-Thermistor-temperature characteristic(typical)






Circuit diagram



单位 Unit: mm





注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

